

ESENCIAL TEX

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido
Clasificación residencial	EN ISO 10874	22 General/Medio
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	32 General
Clasificación capa de uso	ISO 11638	Tipo I
Características	Norma	Valor
Espesor total	ISO 24346	2,60 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,20 mm
Peso total	ISO 23997	1530 g/m ²
Características Marcado CE	Norma	Valor
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0051-DOP-2020-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,040 m ² •K/W
Características Técnicas	Norma	Valor
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.35 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.20 %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		5,50 kg CO ₂ e /m ²
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 μ g / m ³)
Emisiones de formaldehído		E1
EPD		Sí
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x25m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		13



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web. Deben seguirse las instrucciones sobre instalación, limpieza y mantenimiento.